

ALLZWECK DUCT TAPE
MADE IN ENGLAND



AT132

DUCT-TAPE
MIT HOHEM TACK



HOHE SOFORTHAFUNG



SCHWER ABWICKELBAR



LEICHT ABREISSBAR



REACH & RoHS KONFORM

NEU



NEU AT132: EIN EXZELLENTES,
UNIVERSELLES UND VIELSEITIGES
DUCT-TAPE.



AT132

DUCT-TAPE
MIT HOHEM TACK



HOHE SOFORTHAFUNG

Exzellente sofortige Haftung auf schwierigen Oberflächen.



SCHWER ABROLLBAR

Für kontrollierte Handhabung.



ABRIEBFEST

Schützt Oberflächen vor Schlägen und Kratzern.



FORMANPASSUNGSFÄHIG & LEICHT ABREISSBAR

Auf schwierigen Oberflächen wirklich einfach anzubringen.



WASSERFEST

Funktioniert gut auch bei widrigen Wetterbedingungen.



REACH & RoHS KONFORM

AT132 ist ein brandneues Allzweck Duct-Tape in unserer Reihe von Spezial-Gewebebändern für den professionellen Handel.

Der Kleberauftrag bei AT132 ist sehr gleichmässig über die gesamte Breite der Rolle. Dadurch ist die Qualität des Bandes sofort für jedermann erkennbar.

Die Dicke des Trägermaterials ist ein Garant für Stärke und hohe Abriebfestigkeit. AT132 ist ideal für den Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Durch den hohen Tack des Bandes ergibt sich eine ausgezeichnete Soforthaftung.

Die schwere Abrollbarkeit ist besonders vorteilhaft, wenn auf einem Gerüst gearbeitet wird. Das Band ist trotzdem leicht reissbar und passt sich schwierigen Oberflächen problemlos an.

AT132 hat sowohl die AFERA Tests erfolgreich bestanden, als auch gründliche Einsatztests im Innen- und Aussenbereich mit professionellen Anwendern. Es ist ein exzellentes Allzweck-Klebeband, das für viele Anwendungen vom professionellen Handel empfohlen wird.

* Es liegt in der Verantwortung des Anwenders sicherzustellen, dass das Klebeband für den jeweiligen Einsatz geeignet ist.





SPEZIFIKATION

AT132 - Allzweck Duct-Tape mit hoher Soforthaftung.

TYPISCHE WERTE:

- **DICKE** 0.17 mm
- **BRUCHLAST** 35 N/cm
- **BRUCHDEHNUNG** 18 %
- **KLEBKRAFT AUF STAHL** 4.0 N/cm
- **TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT** -50°C bis +65°C
- **ANWENDUNGSTEMPERATUR** +5°C bis +45°C
- **LAGERTEMPERATUR** +12°C bis +25°C
- **REACH & RoHS KONFORM** JA

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und sollten in Leistungsbeschreibungen nicht als HÖCHST- oder MINDEST-Werte angegeben werden.



UNVERWECHSELBARE ROLLENVERAPCKUNG

AT132 ist in den Standard-Breiten (50mm x 50m, 75mm x 50m) einzeln eingeschweisst, was die Wiedererkennung der Marke unterstreicht. Die Rollenverpackung schützt das Klebeband bis zu seinem Einsatz.



HÄNDLER AUSSTATTUNG

Technische Datenblätter, Anwenderbroschüre, Poster und Point-of-Sale Display. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne Marketing Material zur Verfügung, um Ihren Verkauf zu fördern.

PASSENDE ANWENDUNGEN:

AT132 ist geeignet für alle Anwendungen die ein Gewebeband mit hohem Tack, hoher Abriebfestigkeit und leichter Reissbarkeit fordern.

- **ASBESTENTSORGUNG:** Anbringen von Folien, Verschliessen von Overalls und Abfallsäcken und für den allgemeinen Gebrauch.
- **DOPPELVERGLASUNG:** Zum Abkleben um Doppelverglasungen, für einfache Handhabung und zur Fixierung von Dichtmasse.
- **ALLGEMEINE INDUSTRIELLE ANWENDUNGEN:** Zum Bündeln von Materialien, Abdichtung von Luftkanälen und zur Befestigung von Abdeckungen an Roboter-Spritzarmen in der Automobilindustrie.
- **BAUINDUSTRIE:** Zur Wartung, Reparatur, Abdichten, Verbinden, Abdecken und Schützen vieler Oberflächen und Materialien.



MADE IN ENGLAND



ADVANCE TAPES INTERNATIONAL LTD
WESTMORELAND AVENUE
LEICESTER LE4 8PH
ENGLAND

Tel : 00 44 (0)116 251 0191
Fax : 00 44 (0)116 265 2046
E: sales@advancetapes.com
W: www.advancetapes.de.com

ADVANCE TAPES FRANCE SAS
7 RUE JACQUES DAGUERRE, ZI NORD
77100 MEAUX
FRANCE

Tel : 00 33 (0)160 381 103
Fax : 00 33 (0)160 381 109
E: verkauf@advancetapes.com
W: www.advancetapes.de.com

