

5740 A

DOUBLE STUD RING



Specification

Width (mm)	25
Lashing force (daN)	1.125
Breaking load	2.250 kg
Standard	EN 12195-2:2000
Treatment	Silver galvanized (CR6 free)
Corrosion test	9227
Material	Steel
Weight	0.17 kg
Applicable for vehicle	Small commercial vehicles

Lashing trough suitable for 50mm straps.

- End fitting type 5012
- Max. Load limit of the lashing strap LC 1125 daN
- Breaking load 2250 daN

The strap must not be used with sharp edges or points.

The material has been certified for corrosion resistance according to ISO 9227 (Naturel Salt Spray Test NSS).

This product complies with the EN 12195-2 standard:

- The end fitting must not have any sharp corners, edges or points and must be designed in such a way that no crushing or shearing points can occur.
- End fittings with a max. load capacity (LC) > 5 kN must be marked with the name or symbol of the manufacturer or supplier.
- The max. load capacity (LC) must be specified in kN (> 5 kN) and in daN (< 5 kN).

5740 A

FLUGÖSE



Spezifikation

Breite (mm)	25
Zurrkraft (daN)	1,125
Bruchkraft	2.250 kg
Norm	EN 12195-2:2000
Behandlung	Silberverzinkt (CR6 frei)
Korrosionsprüfung	9227
Material	Stahl
Gewicht	0,17 kg
Anwendbar für Fahrzeug	Kleine Nutzfahrzeuge

Zurrmulde passend für 50mm Gurte.

- Endbeschlag typ 5012
- Max. Belastungsgrenze des Zurrgurtes LC 1125 daN
- Bruchkraft 2250 daN

Der Gurt darf nicht bei scharfen Kanten oder Spitzen eingesetzt werden.

Für das Material liegt eine Zertifizierung der Korrosionsbeständigkeit nach ISO 9227 (Naturel Salt Spray Test NSS) vor.

Dieses Produkt entspricht der EN 12195-2 Norm:

- Der Endbeschlag darf keine scharfen Ecken, Kanten oder Spitzen aufweisen und muss so konstruiert sein, dass keine Quetsch- oder Scherstellen entstehen können.
- Endbeschläge mit einer max. Belastbarkeit (LC) > 5 kN sind mit dem Namen oder Symbol des Herstellers oder Lieferanten zu kennzeichnen.
- Die max Belastbarkeit (LC) ist in kN (> 5 kN) und in daN (< 5 kN) anzugeben